Ridicător de plăci de gips-carton 3,5m



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Acasă

Ridicarea plăcii de gips-carton permite unei singure persoane să ridice panoul de gips-carton cu colțurile de 122 x 487 cm fără niciun ajutor. Panoul poate fi ridicat până la o înălțime maximă de 335 cm pentru a fi fixat pe tavane plane sau (cu o roată basculantă) pe tavane înclinate sau pe pereți laterali. Primele plafoane înalte pot fi utilizate cu o extensie care are o înălțime maximă de 470 cm.

Leagănul ascensorului este coborât la o înălțime de 86,4 cm de la podea, astfel încât este ușor de încărcat vagonul și poate suporta o greutate de 68 kg. Acest ghid explică cum să poziționați, să operați și, după utilizare, să manipulați și să stivuiți echipamentul de ridicare și stivuire și cum să manevrați încărcătorul. Aș dori să vă rog să vă luați câteva minute înainte de a încerca să folosiți prima sau partea inferioară a Preva´dždžáž´.

Măsuri de siguranță importante

AVERTISMENT	Pentru a vă proteja de răni grave, utilizați colțurile corecte și respectați următoarele măsuri de siguranță atunci când lucrați cu placa de gips-carton pe gips-carton.

- Înainte de utilizare, trebuie studiate presiunile DY și trebuie evaluată rezistența la foc a tuturor produselor.
- ÎNTOTDEAUNA, înainte de fiecare zi de utilizare, verificați aparatura pentru a vă asigura că este deosebit de inflamabilă în cazul cablurilor.
- Cu toate acestea, s-ar putea să nu fie posibil să se atingă temperatura mediului de lucru prin utilizarea apei reci în mediul fierbinte (apa rece în mediul fierbinte pot provoca condensare care ar putea afecta acțiunea de frânare a înfășurării).
- Asigurați-vă întotdeauna că tamburul de frână este curat și uscat înainte de utilizare.
- Nu utilizați NICIODATĂ un dispozitiv de ridicare care nu este fixat printr-un arc de reținere pe suportul
- cadrului atașat. DY menține atașamentul de lucru al suportului fără furtun.
- Atunci când utilizați acest palan, purtați o cască de protecție pentru cap.
- Atunci când noul maestru de tencuitor este împins în sus, DY va da foc la precauțiile furtunului de
- deasupra capului. Nu folosiți NICIODATĂ un fier de ridicat în alt scop decât pentru a ridica noua
- placă de gips-carton.

  NICIODATĂ nu vedeți niciodată o singură foaie de ghips ca fiind un mulaj din ghips. Acesta nu cântărește niciodată mai mult de 68 kg.

Instalare

Componente

Pentru ridicarea uscată a instalației sunt furnizate mai multe componente care trebuie asamblate


înainte de utilizare:

- Asamblați suportul broaștei.
- Rămâne un cadru, care conține un telescop mare (122 cm), de înfășurare, și sectonice telescopice mari (122
- cm), de înfășurare. Rămâne colí´sky abia de la oricare dintre cadrele inferioare.
- Două leagăne cu rame frumoase.

Procedura de instalare

1. Instrumentele sunt în staționare:

Figura 1



A) Împingeți inelul glisant al etrierului
B) Setați (porniți) oprirea inversă

á. El a pus broasca pe podea și a pus-o pe colivă.


b. Strângerea cercului de alunecare a etrierilor. Ținând inelul inelului de strângere, filamentul se balansează în afara celor două picioare din față, astfel încât inelul inelului de strângere să nu cadă în orificiul pentru filament de pe partea inferioară a tubului de alunecare. (A se vedea figura 1).

c. Pentru a face ca branhia să se miște într-un mod compatibil, deschizătorul coborât este inversat în funcție de montaj.

2. Cadrul este echipat cu două unghiuri în formă de "V" la capul cadrului, iar cadrul coborât este cu 2,5 cm mai jos decât cel pentru care nu sunt folosite unghiurile.

   Înainte de tăiere, asigurați-vă că rezervoarele sunt bine fixate la colțuri.

Componentele dispozitivului de ridicare a plăcilor de gips-carton



1. Leagăn

2. Braț transversal

3. Secțiuni telescopice

4. Coloana

5. Bobină

6. Ansamblul cadrului

7. Baza trepiedului

Procedura de asamblare (tăiere)

3. Atașat la leagăn, brațul se înfășoară. Strângeți matricea, apoi slăbiți-o ușor pentru ca brațul să se rotească liber.

4. Secțiunea de presă a scării se înfășoară în poziția de lucru:

   á. Suportul roții se înfășoară pe cadrul frânei, așa cum se arată în figura 2. Rotiți roata prin rotirea acesteia pentru a înfășura puntea spate și ridicați cadrul frânei pentru a elibera frâna.

   b. Cadru de frâne ridicat lînălțime maximă. Arborele de prindere se înfășoară până la liliacul cadrului frânei de prindere cu arc. (Figura 3)


   c. Puneți mâna dreaptă pe partea superioară a cadrului. Continuați să apucați cadrul frânei după cum este necesar pentru a menține brantul suta în linie cu mișcarea frânghiei și trageți frânghia înapoi spre scaun. (Figura 4)


   d. Când troliul este complet întins (departe decapacul cadrului), cadrul de frânare este eliberat și cârligul de fixare este dezlegat astfel încât să nu mai țină piesele telescopice în capacul cadrului.

5. Echilibrul este atras de cele patru brațe pașnice ale mării spre Paradis. Tijele glisante sunt blocate automat, astfel încât troliul sîncomplet întins. (Figura 5)

IDEZ˘ ITE' : Înainte de tăiere, asigurați-vă că presele culisante sunt complet incandescente, adică că pot fi rotite în sensul de rotație al acelor de ceasornic.

Figura **2Figura 3**







C) Întoarceți roata înainte
D) Ridicați brațul de frână

E) Prindeți brațul rupt cu degetul mare pentru a preveni recul

Figura **4Figura 5**





F) Continuați să prindeți brațul îndoitH
G) Cârlig de prindere

) Bara de alunecare H
I) Rotiți dispozitivul de blocare a barei

Procedura de asamblare (tăiere)

glisante în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa

Procedura de asamblare (tăiere)

6. Ataşaţi ştiftul la cadru (figura 6):

á. Introduceţi ştifturile în orificiul din partea superioară a cadrului.

b. Fixaţi roţile de cadrul leagănului suflând în sus sticla celei de-a cincea broaşte, astfel încât să poată fi ridicată până la roţi.

7. Ataşat la leagăn:

MKA NOTĂ: Ramele sunt interschimbabile.

á. Introduceţi placa conică de pe cadrele din faţă în locaşul conic de pe roţi. (Figura 7)

b. Apăsarea părţii inferioare a părţii inferioare a cadrului în circumferinţa, care are o proeminenţă cu arc pe partea inferioară a părţii inferioare a cadrului.
nu are loc în sertar. (Figura 8)

⚠ AVERTISMENT

Dacă doriţi să împiedicaţi alimentarea, dispozitivul de blocare a tijei glisante trebuie să fie complet angajat şi mulineta trebuie să fie întinsă.




Figura 6

J) Închideţi zăvorul în sus pentru a fixa suportul.
K) Pin




Figura 7

L) Vedere de sus





Figura 8

M) Limba de primăvară

Comenzile operatorului

Inel glisant

Prin apăsarea inelului de pe eșarfa glisantă, cele două picioare din față sunt eliberate, astfel încât acestea pot fi rotite în poziția de lucru a ascensorului sau într-o poziție mai confortabilă. Orificiul din partea inferioară a brațului culisant este prevăzut cu știfturi cu arc care fixează poziția picioarelor rabatabile.



a) Inel de alunecare b) Stop spate

Backstop

Maimuța va fi întoarsă în direcția dealurilor, ca să fie culcată și să nu se mai întoarcă în grădină, sau în direcția munților, ca să se poată întoarce liber.


Jib

Căptușelile de pe ramele frontale sunt așezate pe suporturile panoului mai lung al plăcii de gips-carton.

Dacă doriți să scoateți gulerul de asigurare, veți putea scoate gulerul de asigurare cu mâna dreaptă, care nu va putea scoate gulerul de asigurare cu mâna stângă. Pivoții de blocare pot fi manevrați, iar știftul de siguranță poate fi blocat într-una din cele trei poziții: extensie completă; 21 de pini extensi; sau 33 de pini extensi.

IMPORTANT: Nu încărcați niciodată panouri noi din gips-carton și nu utilizați niciodată știfturile de ridicare sau de blocare care nu sunt dispuse într-una din aceste trei poziții sau dacă știfturile sunt extinse dincolo de poziția de 33 de inci.

Pentru a suta oară, pentru a preveni răul lor, preceptul legii, sau al guvernului, se ridică întotdeauna cu toată forța legii.




c) Boom d) Șurub de blocare

Cârlige de susținere a panoului

Deschideți cârligul de susținere de pe cadrul crucii, astfel încât acesta să susțină noul panou din gips-carton atunci când este încărcat sau când roata este înclinată.

Pentru a preveni răul lor, legea sau guvernul țării are întotdeauna patru cârlige de sprijin.



e) Cârlig de susținere a panoului


Închiderea barei glisante

Partea din spate a suportului tijei glisante a dispozitivului se află în poziția încărcată cu arc (complet întinsă).

Dacă doriți să pliați masa de înfășurare pe cadru (atunci când unitatea este demontată la sfârșitul transportului sau al pliajului), eliberați broasca, rotindu-o în direcția opusă acelor de ceas în timp ce mișcați tija de alunecare.

În cazul întoarcerii încărcăturii, încărcătura este retrasă prin tragerea acesteia, iar încărcătura este conectată automat la cadru cu ajutorul unei bobine de măsurare cu o bobină de măsurare.

Nu strângeți niciodată piulița de pe mânerul tijei glisante, altfel nu veți putea să o pliați în poziția corectă.




f) Tijă glisantă
g) Rotiți dispozitivul de blocare a barei glisante în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa

Comenzi de operator (scurtare)

Zăvorul de înclinare


Dacă doriți să înclinați leagănul (pe partea verticală a unui perete uscat sau dacă doriți să ridicați leagănul spre peretele lateral sau spre tavanul înclinat); sau dacă doriți să scoateți leagănul din cadru, întoarceți leagănul înclinându-l spre exterior și în curte. Iar dacă vrea ca leagănul să fie așezat pe margine, fără cataramă, întoarce catarama spre dealuri, pentru ca catarama să cadă în leagănul leagănului.
MKA NOTĂ: Atunci când roata este în poziție orizontală (neinclinată), sarcina este înclinată la un unghi de 10°.



h) Înclinarea zăvorului (h) Pinul

Braț de frână


Frâna cu arc ține roata la o anumită înălțime, în care este ridicată de manivelă și roata se înfășoară. Pentru a coborî rotița, controlați rotația de sârmă a troliului prin apucarea mânerei rotiței, în timp ce susțineți cadrul ridicat pentru a elibera frâna.



j) Brațul de frână

Roată de troliu, mâner și stâlp


Prin intermediul manivelei roții, acesta înfășoară sau derulează frânghia care ridică sau coboară roata.
Când se înfășoară, prinde arborele ca o pârghie.



k) Coloană de troliu) Roată de troliu
m) Mânerul troliului

Cârlig de fixare

Cârligul de prindere al broaștelor, ale căror părți telescopice se află în trei cadre, este utilizat pentru stivuire.



n) Cârlig de fixare

Procedura de operare

ÎNAINTE DE: Prima utilizare a "Dîez˘ite´ bežpéc˘nost´ opátréniá" de la pagina 3.

Verificarea siguranței înainte de funcționare

Prédty´m, cum lucrează discipolii cu discipolul pentru a predica tot mai mult timp:

- Este important să se verifice dacă este uzată sau deteriorată. Verificați rezistența specială la foc a cablului.
- Înainte de a utiliza dispozitivul de ridicare, asigurați-vă că acesta are o temperatură ridicată.
- Asigurați-vă că tamburul de frână este înfășurat curat și uscat înainte de aplicarea frânei.

AVERTISMENT

Pentru a evita rănirea gravă, respectați instrucțiunile din "Măsuri de precauție pentru siguranță", pagina 3.

AVERTISMENT

Purtați o cască de protecție pentru cap atunci când lucrați.

AVERTISMENT

Pentru a evita o sută de ani de lăcomie:

- Utilizarea aceluiași material pentru fabricarea de noi plăci de ipsos.

panelle.

Întotdeauna înălțat în coasta Domnului.

Introducerea unui panou de gips-carton

b. Acesta (adică prințul) se va bucura, ca să nu se înalțe până la sfârșitul veacului. (vezi pagina 7).

c. Prin rotirea cârligelor de susținere deschise pe ambele cadre frontale. Asigurați-vă că pivotarea este reglată astfel încât cârligele de susținere să se afle p în lateral, ca o roată de cărucior care se învârte.

d. Extindeți căptușeala cadrului frontal pe roți, după cum este necesar pentru a susține complet lungimea panoului de gips-carton (a se vedea pagina 7).

e. Desfaceți picioarele cailor, astfel încât roata suta să fie înclinată (a se vedea pagina 8).

f. Țineți noul panou de gips-carton cu banda longitudinală în direcția roții înclinate și ridicați panoul conform imaginii. Balamalele sunt susținute de cârligele de susținere și sprijinite de cadrele de susținere.

g. Dacă panoul este instalat pe un tavan plat, înclinați rotița în poziție orizontală și pliați panoul. Dacă panoul este montat pe partea laterală a unui perete sau pe un tavan înclinat, nu lăsați rotița să se încline.

h. Ridicați focul din șemineu și aduceți-l în poziția în care urmează să fie instalat de către maestru.




Figura 10

Procedura de operare

Ap fost ridicați de un domn
DOLEZ˘ ITE' : Plafonul sau partea laterală a peretelui se coboară întotdeauna prin ridicarea acestuia.

Roata rotativă se înfășoară într-o direcție defensivă (ținută de o striație, dacă suta are o pârghie), astfel încât centura să nu fie prea înaltă în poziția dorită.

Frâna este încărcată cu arc pentru a menține automat roata la înălțimea dorită atunci când este rotită transmisia.

Pansele coborâte

1. Prindeți mânerele cu mâna dreaptă, astfel încât suta să poată ocoli rotirea în sus și în jos a înfășurării.

2. Este ținută de o rolă înfășurată manual. Eliberați frâna cu mâna stângă și rotiți încet roata până când ajunge la sol pentru a coborî roata de centură la înălțimea dorită.

Aruncarea materialelor demontabile

Acesta este întotdeauna plasat într-un loc uscat și protejat. Dacă doriți să-l ridicați, întoarceți-l la o stivuire mai compactă,
te-a devorat pagina 11.

AVERTISME

Pentru a evita o secătură serioasă, pun focul pe cai atunci când ard tigaia.

ATENȚIE

Rotița alunecă fără probleme după ce cadrul de frânare este eliberat.

Acționați troliul cu mâna dreaptă pe roata de mână ÎNAINTE de a elibera frâna.




Figura 11




Figura 12 **Figura 13**




Figura 14

o) Limitarea rotației inverse a troliului
p) Eliberați cu grijă frâna
r) Lansarea panoului

Demontare

Folia ondulată este ridicată pe gips-carton la instalarea premium sau compacte;

1. Întoarcerea volanului la maxim.
2. Deplasarea roții este mai grea decât greutatea roții, pe care trebuie să o car. Partea din spate a capetelor cailor susține balama.
3. Îndepărtați rama transversală prin comprimarea ieșirii arcului și prin extinderea ramei transversale până la bucșa conică.
4. Deblocați siguranța de înclinare a roților. Ridicați leagănul (aproximativ 7,5 cm.) astfel încât să nu poată fi scos din cadru.
5. Roata rotativă se învârte cu o tură înainte, conform figurii. Acest lucru mărește cuplul axei telescopice.
6. Deblocat, partea deblocată este înfășurată în așa fel încât mâna stângă ridică tija de alunecare, iar cu mâna dreaptă becul este rotit cu tija de alunecare împotriva direcției acelor de ceas.
7. Țineți broasca tijei glisante în această poziție de oprire (pasul 6) și folosiți mâna stângă pentru a împinge broasca pe partea telescopică din cadru. Înfășurătorul rămâne în dulapul cu cadru și este deplasat în direcția dulapului cu cadru.
8. Părțile telescopice ale branhiilor sunt pline de tuberculi. Cârligul înclinat în sus, așa cum se vede în imagine, și secrețiile telescopice ale miriadelor de dealuri, pe care cârligul nu le protejează, sunt înclinate în afară.
9. În această poziție, țineți cârligul de prindere cu mâna stângă și rotiți troliul înainte cu mâna dreaptă.

   Rămâne ca vizitatorul să se încline spre cadru. Atunci când prăjina atinge cadrul, frânghia strânsă este strânsă prin rotația suplimentară a roții (doar atât cât dacă troliul rămâne în această poziție).

10. Rama opusă, ridicată, este de 2,54 cm, astfel încât la a suta oară este eliberată pentru o poziție de depozitare.
11. Dacă doriți să pliați scaunul, împingeți cercul glisant al scaunului și rotiți picioarele din față pentru a le aduce înapoi în poziția de scaun.




Figura 15
s) Apăsați limba de primăvară pentru a elibera brațul transversal.




Figura 16




Figura 17




Figura 18




Figura 19

Întreținere

- În prima zi lucrătoare a fiecărui an, verificați turnul. Înlocuiți-l la prima uzură (citiți instrucțiunile furnizate împreună cu cablul de încărcare).
- Municipalitatea are nevoie de o nouă cabană din lemn. Piesele telescopice pentru a permite accesul celei de-a suta persoane la trunchiul exterior al bărcii. Nu permiteți niciodată ca acestea să intre în contact cu suprafața tamburului de frână al mecanismului de înfășurare.
- Rulmenții adiacenți ai rulmenților roților.
- În cazul în care părțile telescopice ale cadrului nu funcționează corect, suprafețele de alunecare ale perechilor oferă o viață mai bună la domiciliu.

Accesorii de extensie (autoportante premium)

Primele plafoane mai înalte sunt disponibile cu o extensie mai lungă, care are o înălțime maximă de 470 cm (în loc de cea standard de 3350 mm).

Accesoriul este format din două secțiuni telescopice cu o lungime de 182 cm, care înlocuiesc secțiunea standard de 122 cm din cadru. În secțiunile telescopice există o frânghie mai lungă care trebuie atașată la rola înfășurătorului.

Instalarea de accesorii

Îndepărtarea secțiunilor telescopice standard

1. O momeală de acostare liberă, pe care nu am slăbit-o de la ancorarea în uneltele de înfășurare. O frânghie întinsă și o gaură în tamburul troliului. (Figura 20)
2. Caii superiori ai celor două părți telescopice sunt prinși de cleme mari și ridicați de partea superioară a corpului ca și cum ar fi un întreg. Tractarea capătului liber al balamalei de către direcția roții ajută la ridicarea părții telescopice.

Părțile telescopice (cablul) sunt complet încastrate în capacul cadrului.




Figura 20
t) Eliberați cablul de pe suportul de ancorare.

Accesorii de prelungire (tăiere)

Instalarea de piese telescopice mai lungi

1. Caii liberi sunt acum liberi (broaşte), iar caii albi se află în partea inferioară a capacului cadrului în partea superioară.

   IMPORTANT: Ká´belul trebuie să ajungă până la cea de-a şasea parte superioară

2. O nouă parte "telescopică" a noii părți "telescopice" a cadrului inferior este, de asemenea, în cadru.

3. Calul liber este apoi plasat sub şi în jurul butucului înfăşurătorului şi apoi în gaura din tamburul înfăşurătorului.

4. Calul şi albii de cai şi ancorele presate cu grijă în trei tobe.

5. Roata rotativă se înfăşoară în faţă pentru a slăbi furtunul din găleată.

⚠ AVERTISME

Pentru a evita o secere mai mare, cupa trebuie să treacă şi prin a şasea parte superioară a buşteanului din partea superioară a cadrului.




Figura 21
u) Secțiuni telescopice
v) Treceți cablul peste partea superioară a scripetelui.




Figura 22
w) Înfășurați cablul în jurul butucului
de pe rolă şi în tambur





Figura 23
x) Fixați cablul în spatele urechii de ancorare

Diagrama pieselor



Lista de piese

Număr de serie NO.	Descriere	S˘pécifiká´ciá	Quantum
1	tija "de susținere" a condilului cefalic		2
2	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘ defensiv´ m˘ticá	M6 x 1	3
3	tijă de susținere		2
4	placă de presare cu arc		2
5	utilizarea mâinii 2		8
6	placă de presare cu arc		2
7	tampoane "plate	6N	2
8	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M6 x 35	2
9	utilizarea mâinii 2		2
10	Substraturi	6N	2
11	rearmare cu arc		2
12	T-pin		2
13	montare cu arc		1
14	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M6x25	1
15	tijă cu arc		1
16	vrténo		1
17	kri´ž˘ová´ stick		1
18	consoarta "asistentului		2
19	autoprotecție" autoprotecție" autoprotecție" autoprotecție	M6	6
20	dirijorul preeminent al guvernului de la Rădăuți		1
21	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M6x60	1
22	torța "trésor's		1
23	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M6x10	2
24	plăci de presare		1
25	corn		1
26	tija diagonală		1
27	bolț "nereversibil		1
28	Îmbrățișare de cauciuc		1
29	frână de mână		1
30	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘defensivă´ m˘ticá	M12	2
31	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M10x20	2
32	arc de tracțiune		1
33	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M12x120	1
34	placă "laterală		1
35	tampoane "plate	12N	1
36	mână rotundă		1
37	mâner de mână rotund din cauciuc		1
38	mâner de frână din cauciuc		1
39	strălucire de poziționare		1
40	placa de "trezire" a piesei de trezire		1
41	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘defensivă´ m˘ticá	M10	1
42	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M10x150	1
43	leagăn cu frână	5 寸	3
44	cap" nas" frâne		1
45	Scuipat	2.5 x 18	12
46	Furtun "glisant		1
47	placă cu arc		2
48	s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘s˘bolts	M6x14	2
49	Refacere cu arc		1
50	frâne "de sprijin		2
51	consoarta "asistentului		2

52	pilonul "interior		1
53	stâlp "abrupt		1
54	colonii apoase		3
55	cˇáp hriádeľá		4
56	tampoane "plate	10 N	12
57	sˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇsˇbolts	M10X35	2
58	stâlp exterior		1
59	pupa de "frânghie		1
60	in de cozi	4 mm	1