Pro-Tech TOOLS

Chei pentru filtre de ulei - set de 23



Instrucțiuni de utilizare

1. Scopul dispozitivului

Setul de chei pentru filtre de ulei Pro-Tech TOOLS conține 23 de accesorii diferite pentru chei, concepute pentru îndepărtarea și instalarea filtrelor de ulei de diferite dimensiuni și tipuri.

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Pregătire:**
   - că motorul autovehiculului este oprit și s-a răcit suficient.
   - Asigurați vehiculul împotriva mișcării prin utilizarea frânei de mână și a cricurilor .
   - Purtați mănuși și ochelari de protecție pentru a vă proteja de ulei și murdărie.

2. **Alegerea ataşamentului potrivit:**
   - Selectați extensia care se potrivește cu dimensiunea și forma filtrului de ulei al autovehiculului.
   - că atașamentul se așează ferm pe filtru pentru a preveni deteriorarea în timpul dezasamblării.
3. **Îndepărtarea filtrului de ulei:**
   - Montați extensia selectată pe filtrul de ulei.
   - Folosind o cheie cu clichet sau altă unealtă adecvată, rotiți extensia în până când filtrul este eliberat.
   - După ce slăbiți filtrul, îndepărtați-l cu grijă cu mâna, având grijă să prindeți uleiul vărsat în recipientul pregătit.
4. **Instalarea unui filtru de ulei nou:**
   - Înainte de a instala un filtru nou, aplicați un strat subțire de ulei de motor curat pe cauciucul de etanșare al filtrului pentru a asigura o etanșare mai bună.
   - Înșurubați noul filtru cu mâna până când cauciucul de etanșare intră în contact cu suprafața.
   - Apoi strângeți filtrul în conformitate cu instrucțiunile vehiculului sau ale producătorului filtrului, de obicei între 3/4 și 1 tură.
5. **Control:**
   - că filtrul este instalat corect și strâns bine.
   - Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de câteva minute, apoi verificați există scurgeri de ulei în jurul filtrului.

de siguranță:

- Utilizați întotdeauna echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție pentru a vă proteja de uleiul fierbinte și de murdărie.
- Asigurați-vă că vehiculul este bine fixat împotriva mișcării înainte de a începe lucrul.
- Atunci când manevrați filtrul de ulei, aveți grijă să nu deteriorați cauciucul de etanșare sau filetul.
- Eliminați uleiurile și filtrele uzate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile.

Respectarea acestor instrucțiuni va asigura o schimbare sigură și eficientă a filtrului de ulei utilizând un set de chei.