Pro-Tech TOOLS

Pompă pentru ulei de motor 230 V, 1100 W



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

PRIMUL AJUTOR

Persoanele care au înghițit lichide toxice – în cazul înghițirii de combustibil, nu provocați voma, ci dați persoanei care a înghițit combustibilul să bea o cantitate mare de lapte sau apă.
Persoane care au suferit un accident electric – deconectați sursa de alimentare sau, cu ajutorul unui izolator uscat, îndepărtați persoana rănită de la linia electrică.
Aveți grijă să nu atingeți persoana rănită cu mâinile goale până când nu este îndepărtată de la cablurile electrice. Chemați imediat ajutorul personalului calificat și instruit.

DATE TEHNICE
Model: DYB-E
Tip: DYB-25ET
Alimentare: 230V/50Hz
Putere: 1100W
Presiune: 4 bar
Înălțime de aspirație: 3
m Înălțime de refulare:
38 m Debit: 50 l/min
Racorduri: 1"
Mediu: Ulei de motor / Ulei de lubrifiere
Ciclul de lucru: 30 minute
Interval de temperatură: -10° ~
+40° C Grad de protecție: IP44
Clasa de protecție: Clasa II

EXPLICAȚIA PICTOGRAMELOR



A B C D E F

A - Folosiți protecție pentru ochi
B - Citiți manualul de utilizare înainte de utilizare
C - Folosiți mănuși de protecție
D - Alegeți o metodă adecvată de eliminare
E - Componentele echipamentului sunt reciclabile
F - Marcaj CE

UTILIZARE
Stațiile de transfer sunt destinate transferului uleiului de motor și al uleiului de lubrifiere din rezervoare și, prin urmare, sunt utilizate oriunde este necesar transferul acestor substanțe, de exemplu în ferme, șantiere, șantiere navale, firme care utilizează transport propriu și în locuințe private.

NORME DE SIGURANȚĂ
Nerespectarea avertismentelor de mai jos și manipularea structurii stației de pompare exonerează producătorul de răspunderea pentru daunele aduse persoanelor, animalelor, bunurilor sau stației de pompare în sine ca urmare a funcționării acesteia și anulează valabilitatea garanției.
a) Mănuși de protecție – contactul îndelungat al pielii cu hidrocarburile poate provoca iritații cutanate.
Purtați întotdeauna mănuși de protecție din PVC în timpul alimentării.
b) Fumatul interzis – nu fumați și nu folosiți flacără deschisă în timpul utilizării echipamentului.
c) Măsuri de siguranță electrică – în interiorul aparatului există tensiune înaltă. Prin urmare, aparatul poate fi deschis numai de electricieni calificați și autorizați.
d) Utilizatorul nu trebuie să depășească parametrii maximi pentru care a fost proiectat echipamentul.
e) În niciun caz aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.
f) Înainte de pornire, asigurați-vă că cablul de alimentare și celelalte componente sunt în stare bună.
g) Nu porniți aparatul cu picioarele goale, cu mâinile ude sau stând în apă.
h) Nu utilizați aparatul fără componentele sale și nu demontați nicio piesă.
i) Păstrați cablul de alimentare și cutia de distribuție la distanță de stropi de apă sau alte lichide și protejați-le de precipitații.

UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE

a) Pomparea apei de mare, a apei contaminate, a apei care conține impurități solide, nisip sau substanțe caustice sau corozive;
b) Pomparea lichidelor a căror temperatură depășește 60 °C
c) Pomparea lichidelor de calitate alimentară
d) Pomparea lichidelor inflamabile sau explozive
e) Utilizarea de către copii sau fără supraveghere
f) Utilizarea în apropierea lichidelor inflamabile (benzină, alcool etc.) este interzisă

MANIPULARE ȘI TRANSPORT

Aparatul se livrează complet și nu necesită nicio asamblare. Motorul poate fi reparat numai de personal autorizat.
a) Despachetare:
Dacă ambalajul este deteriorat, verificați unitatea pentru a vă asigura că nu a fost deteriorată în timpul transportului. Înainte de instalare și punere în funcțiune, verificați dacă datele de pe plăcuța de identificare a unității corespund cerințelor pentru utilizarea prevăzută.
b) Deși dimensiunile și greutatea aparatului nu ar trebui să reprezinte o problemă în timpul manipulării, vă recomandăm următoarele:
- Nu mutați unitatea fără a deconecta ștecherul de la sursa de alimentare sau fără a o opri;
- Deconectați furtunul de aspirație și cel de refulare;
- Nu mutați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare.

UTILIZARE

a) Conectați ștecherul cablului de alimentare la sursa de alimentare:
- Nu alimentați dispozitivul folosind mai multe adaptoare sau prelungitoare. Dacă lungimea cablului nu este suficientă, solicitați instalarea unui cablu mai lung de către un electrician calificat.
b) Pornire: După ce v-ați asigurat că toate furtunurile sunt conectate corect și că cablul de alimentare este conectat la sursa de alimentare, puteți porni pompa.
După introducerea furtunului de aspirație în rezervorul din care doriți să pompați și a furtunului de refulare în rezervorul în care trebuie pompată lichidul, porniți pomparea lichidului folosind butonul de pornire.
ATENȚIE: Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat, pentru a evita vărsarea lichidului din cauza supraîncărcării rezervorului de destinație.
Nu porniți aparatul fără a instala în prealabil furtunul de aspirație și cel de refulare. După terminarea pompării, opriți pompa. În caz contrar, se vor produce deteriorări.

DEPOZITARE ȘI REPARAȚII

Cel mai important este să depozitați pompa într-un loc curat. Nu demontați și nu dezasamblați niciodată aparatul.

Problemă	Cauză	Soluție
Pompa nu pornește	- Nu are putere - Motorul nu funcționează	- Verificați conexiunea la sursa de alimentare - Contactați serviciul de service
Puterea pompei este redusă	- Aer în conducta de aspirație - Filtru înfundat - Conducta de aspirație nu este scufundată în lichid - Înălțimea de pompare este prea mare	- Verificați dacă conducta de aspirație nu este deteriorată - Curățați filtrul - Scufundați conducta în lichid - Reduceți înălțimea de pompare