Pro-Tech TOOLS

Cărucior de manipulare 750 kg



Instrucțiuni de utilizare

1. Scopul dispozitivului

Căruciorul de manipulare este proiectat pentru deplasarea ușoară și sigură a vehiculelor sau a altor încărcături grele care cântăresc până la 750 kg. Datorită sistemului de pedale, acesta permite ridicarea și blocarea roții fără a fi nevoie de un dispozitiv de ridicare extern.

2. Date tehnice

Capacitate maximă de încărcare (1 cărucior): 750 kg
Capacitate maximă de încărcare (pereche): 1500 kg
Intervalul lățimii aderenței roților: până la aprox. 285 mm
Control ridicare: pedală
Construcție: oțel
Rotițe: 4 rotițe pivotante pe fiecare cărucior pentru manevrabilitate maximă

3. Instrucțiuni de siguranță

Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare (750 kg per 1 cărucior). Lucrați pe o podea plană și tare.
Purtați încălțăminte și mănuși de protecție atunci când lucrați. Nu folosiți căruciorul sub mașină fără a fixa vehiculul. Nu stați în calea de deplasare a încărcăturii. Nu utilizați căruciorul pentru a transporta persoane.

4. Procedura de utilizare

A. Pregătire

Așezați un cărucior lângă fiecare roată pe care doriți să o deplasați.
Asigurați-vă că roțile sunt libere să se miște, iar căruciorul nu este deteriorat.

B. Montarea roții

Glisați căruciorul sub roata vehiculului, astfel încât aceasta să fie poziționată între suporturile laterale. Asigurați-vă că roata este corect aliniată și pregătită pentru ridicare.

C. Cursa roții

Apăsați încet și constant **pedala** pentru a activa mecanismul de ridicare și pentru a ridica roata de la sol. Când este atinsă înălțimea dorită, mecanismul se **blochează** automat.

D. Deplasarea vehiculului

După ridicarea ambelor roți (folosind ambele cărucioare), puteți deplasa vehiculul prin atelier.
Cărucioarele au roți pivotante care facilitează manipularea chiar și în spații restrânse.

E. Reducerea încărcăturii

Eliberați încet și controlat pedala pentru a readuce roata la podea. Scoateți căruciorul de sub roată.

5. Întreținere

Curățați mecanismul de praf și unsoare după fiecare utilizare. Verificați periodic starea mecanismului pedalei și a roților.
Depozitați la loc uscat și protejați de umezeală.