Pro-Tech TOOLS

Butelie de gaz Ar + CO2 8 l Pro-Tech TOOLS



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Instrucțiuni de siguranță:

1. Butelia se livrează goală.
2. Butelia poate fi umplută numai de o stație de umplere autorizată.
3. Înainte de fiecare umplere, trebuie verificate marcajul buteliei, starea buteliei, supapa și valabilitatea inspecției periodice.
4. Nu utilizați butelia cu supapa deteriorată, corpul deteriorat, marcajul ilizibil sau după expirarea valabilității inspecției.
5. Protejați butelia de căldură, de radiația solară directă, de flacăra deschisă și de deteriorări mecanice.
6. Asigurați-vă întotdeauna că butelia nu poate cădea.
7. Utilizați numai supape, reducătoare de presiune și accesorii compatibile, destinate gazului și presiunii respective.
8. Nu modificați, nu dezasamblați și nu îndepărtați robinetul pe cont propriu.
9. Nu transportați butelia cu supapa de reducere conectată, dacă acest lucru nu este permis în mod expres.
10. Depozitați-o într-un spațiu bine ventilat.
11. A se păstra la îndemâna copiilor.
12. Respectați marcajele gravate pe butelie: presiunea de lucru, presiunea de încercare, volumul, data încercării.
13. Dacă bănuiți o scurgere de gaz după umplere, nu folosiți flacără deschisă și aerisiți încăperea.
14. Produsul este destinat exclusiv utilizării cu gazul menționat pe etichetă.

Instrucțiuni pentru centrele de umplere și persoanele autorizate:

1. Deschideți complet supapa și umpleți-o încet cu gaz.
2. Când se atinge presiunea dorită, închideți supapa și măsurați presiunea din butelie. Dacă presiunea este corectă, continuați cu pasul următor.
3. Buteliile trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, departe de surse de căldură, pentru a preveni explozia.
4. Buteliile nu trebuie așezate orizontal sau cu fundul în sus, pentru a preveni scurgerea gazului comprimat atunci când supapa este deschisă.
5. Data indicată pe butelie este data de fabricație. Marcajul buteliei este valabil 10 ani de la data de fabricație menționată.

Date tehnice:

Volum: 8 l
Tipul de gaz: Ar + CO_2
Presiune de lucru: 166,6 bar
Presiune de testare: 250 bar
Diametrul buteliei: 140 mm
Grosimea peretelui: 4,0 mm
Înălțime fără supapă: 680
mm Greutate fără supapă: 10
kg Filet supapă: 25E
Materialul mânerului de transport:
plastic Certificare: TPED + marcaj π
Supapă: 230 bar, CO_2 + AR